

BETONZANGEN / CONCRETE CRUSHERS



Typ / Type	CC260	CC340	CC440	CC480	CC580	CC700
Trägergerät / Carrier (t)	1,2	1,5 - 2,7	2,5 - 4,5	4 - 6	5,5 - 9	7 - 15
Brokk Abbruchroboter / Brokk Demolition Robot (Typ)	50, 60	90, 100, 120	160, 170	200	280, 300	400
Gewicht / Weight (kg)	74	150	235	275	360	535
Öffnungsweite A / Opening width A (mm)	250	343	440	460	565	650
Anschluss / Connection (bar / l/min)	155 - 250 / 30	165 - 250 / 100	175 - 250 / 100	175 - 250 / 100	175 - 250 / 100	175 - 250 / 150
Brechkraft A / Breaking force A (kN / t)	220 / 22	360 / 37	431 / 44	490 / 50	530 / 54	680 / 70
Schneidkraft / Cutting force (kN / t)	420 / 43	950 / 97	1560 / 159	1834 / 187	2324 / 237	2174 / 222
Druckübersetzer / Hydraulic unit	+++	+++	+++	+++	+++	+++
austauschbare Verschleißteile / Replaceable wear parts	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Optionen / Options						
Zusatzbrechzahn / Additional teeth (B)	-	-	+++	+++	+++	+++
Multibrechzahn / Multi tip (C)	-	-	-	-	-	+++
Drehantrieb / Rotary unit	-	-	+++	+++	+++	+++
Wangensatz Stahl / Jawset Steel	-	-	-	-	-	+++
Länge x Breite x Höhe / Length x width x height (mm)	700x550x200	877x715x334	868x846x330	903x857x330	967x934x395	1126x1140x300
Arbeitsdruck / Operating pressure (MPa / bar)	50 / 500	47 / 470	50 / 500	50 / 500	50 / 500	50 / 500
Öffnungsweite B / Opening width B (mm)	-	-	365	314	362	485
Brechkraft B / Breaking force B (kN / t)	-	-	569 / 58	666 / 68	931 / 95	1141 / 116
Öffnungsweite C / Opening width C (mm)	-	-	-	-	-	350
Brechkraft C / Breaking force C (kN / t)	-	-	-	-	-	2174 / 222
Gewicht Drehantrieb / Weight rotation (kg)	-	-	45	45	60	60
Gewicht inkl. Anbaukit / Weight incl. Mounting kit (kg)	82	175	265	305	430	
Drehantrieb Anschluss / Rotary unit connection (bar / l/min)	-	-	200 / 50	200 / 50	200 / 70	200 / 70

+++ verfügbar, - nicht verfügbar / +++ available, - not available

Gusseisen darf nicht geschnitten werden / Don't cut cast iron