



GFM TRINCIA PIEGHEVOLE (per ampi spazi)

È ideale per grandi superfici piane e collinari, aeroporti, terreni coltivati, incolti e aree verdi nonché aree destinate a ricoltivazione. È possibile l'impiego frontale o posteriore.



GFM TRINCIA PIEGHEVOLE (per ampi spazi)



Mod.								
			Kg	(Hp - Kw)	(g/min.)		rotore mm	
GFM - 450	4500	3000	2500	185 - 136	1000	2x16	245	2x5
GFM - 550	5500	3000	2700	185 - 136	1000	2x20	245	2x5

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco a tre punti II e III cat.
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore con catene zincate
- Piedini d'appoggio
- Scatola senza ruota libera interna
- Albero cardanico con ruota libera
- Cuffia protezione cardano
- Rotore con mazze dentate
- Trasmissione a cinghie
- Rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- Controtelaio interno
- Serie di contrasti interni
- Cofano posteriore apribile
- Pistoni doppio effetto per apertura orizzontale
- Supporti mazze maggiorati
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

ACCESSORI A RICHIESTA

- 1 Doppia coppia di slitte
- 2 Rullo maggiorato Ø 250 mm



LIPA s.r.l.
65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170
info@lipa-srl.it www.lipa-srl.it

CE
MADE IN ITALY