


# TLR TRINCIATUTTO REVERSIBILE (Tipo medio pesante)

Il Trinciattutto TLR è ideale per i lavori nei frutteti, in silvicoltura e nei pascoli. La macchina è dotata di attacco anteriore e posteriore, spostabile lateralmente. Questa sua reversibilità permette di sfruttare al meglio le sue prestazioni e vi permette una scelta di lavorazione a seconda delle esigenze.



# TLR TRINCIATUTTO REVERSIBILE (Tipo medio pesante)



| Mod.      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
|           | (B/H/Z) B   | L   | Kg  | (Hp - Kw)   | (g/min.)  | rotore mm   | *   |
| TLR - 120 | 1360 / 950 / 1100   | 1240  | 560   | 30/35 - 22/26   | 540   | 8   | 140 / 160   |
| TLR - 130 | 1460 / 950 / 1100   | 1340  | 580   | 30/35 - 22/26   | 540   | 9   | 140 / 160   |
| TLR - 140 | 1560 / 950 / 1100   | 1440  | 600   | 30/35 - 22/26   | 540   | 10  | 140 / 160   |
| TLR - 150 | 1660 / 950 / 1100   | 1540  | 620   | 35/40 - 26/29   | 540   | 10  | 140 / 160   |
| TLR - 160 | 1760 / 950 / 1100   | 1640  | 640   | 35/40 - 26/29   | 540   | 11  | 140 / 160   |
| TLR - 180 | 1960 / 950 / 1100   | 1840  | 680   | 45/50 - 33/37   | 540   | 12  | 140 / 160   |
| TLR - 200 | 2120 / 950 / 1100   | 2000  | 700   | 45/50 - 33/37   | 540   | 13  | 140 / 160   |
| TLR - 220 | 2360 / 950 / 1100   | 2240  | 730   | 50/55 - 37/40   | 540   | 15  | 140 / 160   |

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

### DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco a tre punti
- Protezione posteriore in lamiera
- Protezione anteriore con bandelle zincate
- Scatola con albero passante con doppia ruota libera interna
- Albero cardanico
- Cuffia protezione cardano
- Rotore con mazze dentate
- Trasmissione a cinghie
- Rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- Controltelaio interno
- Serie di contrasti interni
- Doppio spostamento idraulico laterale
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

### ACCESSORI A RICHIESTA

1 Coppia di slitte laterali

2 Ramponi posteriori zincati dalla misura 120 al 160

Ramponi posteriori zincati dalla misura 180 al 220

3 Supporti mazze maggiori



LIPA s.r.l.  
65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170  
info@lipa-srl.it [www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)



\* Ø140 macchina con sputters  
Ø160 macchina senza sputters