

UFK TRINCIA FORESTALE



Mod.

			 Kg	 (Hp - Kw)	 (g/min.)		 rotore mm	
UFK - 1550	1550	1850	1310	70 - 50	540 / 1000	30	430	4
UFK - 2150	2150	2450	1550	110 - 80	540 / 1000	42	430	4

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco a tre punti II e III cat.
- Protezione posteriore con catene
- Protezione anteriore con catene
- Piedini d'appoggio
- Scatola senza ruota libera interna
- Albero cardanico con ruota libera
- Cuffia protezione cardano
- Rotore con mazze a scomparsa reversibile tipo Lipa
- Trasmissione a cinghie
- **Slitte con rinforzo in lamiera antiusura**
- **Controtelaio interno con lamiera antiusura**
- Serie di contrasti interni
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

ACCESSORI A RICHIESTA

-  Cavalletto abbassatore regolabile manuale UFK 1550
-  Cavalletto abbassatore regolabile manuale UFK 2150
-  Kit idraulico per cavalletto abbassatore



UFK TRINCIA FORESTALE

Selvicoltura: pacciamatura di sterpaglie e sottobosco, diradamento leggero.
Agricoltura: dissodamento di frutteti, sistemazione del paesaggio, impieghi gravosi, impiego posteriore o frontale.



LIPA s.r.l.
 65010 Spoltore (PE) - Italy
 Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
 Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170
 info@lipa-srl.it www.lipa-srl.it


 MADE IN ITALY