



UFM TRINCIATA FORESTALE

Selvicoltura: sfollamento di retrosentieri nelle boscaglie, sfollamento di sentieri spartifuoco, trinciatura di residui forestali e di legname residuo.

Agricoltura: dissodamento di frutteti, trinciatore di ramaglie, impiego con montaggio posteriore e frontale.



UFM TRINCIATA FORESTALE



Mod.				 (Hp - Kw)	 (g/min.)	 rotore mm	
UFM - 180	1890	2230	1750	136 - 100	1000	36 470	4
UFM - 225	2290	2630	1980	160 - 118	1000	45 470	4

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco a tre punti II e III cat.
- Protezione posteriore con catene
- Protezione anteriore con catene
- Piedino d'appoggio
- Scatola senza ruota libera interna
- Albero cardanico con ruota libera
- Cuffia protezione cardano
- Rotore con mazze a scomparsa reversibili tipo Lipa
- Trasmissione a cinghie
- **Slitte con rinforzo in lamiera antiusura**
- **Controtelaio interno con lamiera antiusura**
- **Serie di contrasti interni**
- Cofano posteriore con apertura idraulica
- Terzo punto idraulico
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

ACCESSORI A RICHIESTA

- 1 Cavalletto abbassatore regolabile manuale UFM 180
- 1 Cavalletto abbassatore regolabile manuale UFM 225



LIPA s.r.l.
65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170
info@lipa-srl.it www.lipa-srl.it

